

Scarico per cortile Sis 200 laterale Griglia feritoie B 125



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 67923B
GTIN (EAN): 4026092038819
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Riciclabile
- Soddisfa i più elevati requisiti di protezione anti rumore
- Resistente alle temperature fino a 400 gradi Celsius

Descrizione

Lo scarico per cortile Ecoguss è destinato al drenaggio a punto ed è dotato di un cestello raccolta fanghi. Il materiale composito riciclabile Ecoguss soddisfa i più elevati standard in fatto di protezione anti rumore, è resistente alle temperature fino a 400 gradi Celsius e possiede una superficie a prova di corrosione a lungo termine. L'ugello di uscita è adatto al collegamento ai tubi in materiale plastico. Non è necessario un collegamento equipotenziale.

Variante

Sistema:	200
Contenuto del sedimentatore:	sì
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo di acqua:	4,5

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN):	100
--------------------------	-----

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:	40 - 150 mm
Peso netto:	3,96 kg
Peso lordo:	4,36 kg
Lunghezza imballaggio:	340 mm
Larghezza imballaggio:	340 mm
Altezza imballaggio:	240 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite:	1
Materiale corpo base:	Materiale plastico
Tipo di bocchettone:	laterale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Griglia a feritoia tonda
Materiale della copertura :	Ecoguss
Colore della copertura:	nero
Larghezza della copertura:	258 mm
Lunghezza della copertura:	258 mm
Superficie:	eroso
Materiale del telaio:	Ecoguss
Blocco:	Lock & Lift
Classe di carico:	B 125 (EN 124)
Larghezza del telaio:	258 mm
Lunghezza del telaio:	258 mm
Forma rialzo:	angolare
Materiale del rialzo:	Ecoguss
Contenuto del sedimentatore:	sì
Chiusura antiodore:	no