

## Rialzo Classe B, Griglia feritoie roto.,d: 20mm



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 67985  
GTIN (EAN): 4026092038949  
Gruppo di prezzo: 10

### Descrizione

Il rialzo regolabile in altezza telescopico è realizzato in Ecoguss. Il materiale composito riciclabile soddisfa i più severi standard in fatto di protezione anti-rumore, è resistente agli agenti aggressivi e alle temperature e possiede una superficie a prova di corrosione a lungo termine. Può essere fiammato per breve tempo da 100 a 400 gradi Celsius.

Variante	
Sistema:	200
Caratteristiche generali	
Colore:	nero
Norma:	EN 1253
ATEX:	no
Dimensioni	
Peso netto:	2,98 kg
Peso lordo:	3,35 kg
Diametro:	230 mm
Lunghezza imballaggio:	340 mm
Larghezza imballaggio:	340 mm
Altezza imballaggio:	215 mm
Caratteristiche di copertura	
Tipo di copertura:	Griglia a feritoia tonda
Materiale della copertura :	Ecoguss
Colore della copertura:	nero
Larghezza della copertura:	258 mm
Altezza della copertura:	198 mm
Lunghezza della copertura:	258 mm
Blocco:	Lock & Lift
Classe di carico:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Materiale del rialzo:	Ecoguss