


## Rialzo con griglia a feritoie d: 218 mm, A/L15



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 67986  
 GTIN (EAN): 4026092085493  
 Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Può essere combinato in modo variabile con il corpo base adatto

### Descrizione

Il rialzo in materiale plastico è adatto ai sistemi di pozzetto LW 400 ed è dotato di un anello di fissaggio e di un aggancio per il cestello raccolta fanghi. Regolabile in altezza in modo continuo per 440 mm. In caso di installazione in aree carrabili, parcheggi e superfici carrabili per il traffico di autocarri (classe di carico D), il rialzo deve essere rivestito in opera con una piastra di supporto armata dello spessore di ca. 15 cm con almeno 0,80 x 0,80 m in calcestruzzo B35. L'esecuzione materiale della soletta in calcestruzzo deve essere calcolata staticamente in base alle condizioni locali. È possibile fornire un piano di cassaforma e rinforzo standard.

#### Variante

Sistema: 200

#### Caratteristiche generali

ATEX: no

#### Dimensioni

Peso netto: 4,4 kg  
 Peso lordo: 4,9 kg  
 Diametro: 218 mm  
 Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico  
 Lunghezza imballaggio: 340 mm  
 Larghezza imballaggio: 340 mm  
 Altezza imballaggio: 215 mm

#### Caratteristiche di copertura

Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	nero
Classe di carico:	A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1)
Larghezza del telaio:	300 mm
Lunghezza del telaio:	300 mm
Materiale del rialzo:	Materiale plastico