

## Azionamento pompa SPF 4500 400 V, S1, cavo di 10 m



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680443  
GTIN (EAN): 4026092072868  
Gruppo di prezzo: 90

### Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali

Caratteristiche generali  
Tipo di acque di scarico:

Acque di scarico con sostanze fecali

Dimensioni

Peso netto:	32 kg
Peso lordo:	35,3 kg
Lunghezza imballaggio:	585 mm
Larghezza imballaggio:	350 mm
Altezza imballaggio:	380 mm

Trasportatore

Pompa:	SPF 4500
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Corrente nominale:	7,7 A
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Classe di protezione:	I
A prova di funzionamento a secco:	sì
Tipo di protezione della pompa:	IP 68 (3m/48h)
Monitoraggio della temperatura:	comandato tramite centralina
Temperatura materiale (permanente) max.:	40 °C
Prevalenza max.:	20 m
Numero di giri:	2845 U/min
Potenza P1:	4,5 kW
Potenza P2:	3,7 kW
Tipo di funzionamento:	S1
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>

Comando

Frequenza di rete: 50 Hz

Tensione di funzionamento:  
Tipo di collegamento:  
Corrente nominale:

400 V  
Connessione diretta  
7,7 A