

Azionamento pompa SPF 3000 400 V, S1, 10 m cavo



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680532
GTIN (EAN): 4026092074930
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Azionamento pompa tipo SPF 3000-S1 per stazione di pompaggio Aqualift F XL, installazione a secco

Caratteristiche generali

ATEX: no

Dimensioni

Peso netto: 27,5 kg
Peso lordo: 30,3 kg
Lunghezza imballaggio: 585 mm
Larghezza imballaggio: 350 mm
Altezza imballaggio: 380 mm

Trasportatore

Pompa: SPF 3000
Tipo di collegamento: Connessione diretta
Tensione di funzionamento: 400 V
Frequenza di rete: 50 Hz
Corrente nominale: 5,4 A
Classe di protezione: I
Classe di isolamento: F
Cos ϕ – fattore di potenza: 0,89
Tipo di protezione della pompa: IP 68
Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C
Prevalenza max.: 16 m
Numero di giri: 2845 U/min
Potenza P1: 3,2 kW
Potenza P2: 2,7 kW
Tipo di funzionamento: S1
Protezione necessaria (protezione di linea): Protezione tramite centralina da 400 V
Tipo di cavo di collegamento della pompa: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Comando

Tipo di collegamento:

Connessione diretta

Protezione necessaria (protezione di linea):

Protezione tramite centralina da 400 V