

Pompa ricambio stazione pompaggio installazione a secco SPF 4500-S3



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680533
GTIN (EAN): 4026092074947
Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Pompa di ricambio tipo SPF 4500-S3 per la stazione di pompaggio Aqualift F XL, installazione a secco

Variante

Comando della pompa: Centralina

Caratteristiche generali

Lunghezza del cavo: 10 m
ATEX: no

Dimensioni

Peso netto: 26,5 kg
Peso lordo: 29,3 kg
Lunghezza imballaggio: 585 mm
Larghezza imballaggio: 350 mm
Altezza imballaggio: 380 mm

Trasportatore

Pompa: SPF 4500
Tipo di collegamento: Connessione diretta
Tensione di funzionamento: 400 V
Frequenza di rete: 50 Hz
Corrente nominale: 7,5 A
Classe di protezione: I
Classe di isolamento: F
Cos ϕ – fattore di potenza: 0,85
Tipo di protezione della pompa: IP 68
Monitoraggio della temperatura: comandato tramite centralina
Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C
Prevalenza max.: 20 m
Numero di giri: 2850 U/min

Potenza P1:	4,2 kW
Potenza P2:	3,5 kW
Tipo di funzionamento:	S3 - 50%
Protezione necessaria (protezione di linea):	Protezione tramite centralina da 400 V
Tipo di cavo di collegamento della pompa:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa:	10 m
Comando	
Tipo di collegamento:	Connessione diretta
Protezione necessaria (protezione di linea):	Protezione tramite centralina da 400 V