

Pompa di ricambio Minilift F con monitoraggio della guarnizione



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680546

GTIN (EAN): 4026092075111

Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Pompa di ricambio per Minilift F

Caratteristiche generali

ATEX: no

Dimensioni

Peso netto: 3,89 kg

Peso lordo: 4,89 kg

Lunghezza imballaggio: 407 mm

Larghezza imballaggio: 169 mm

Altezza imballaggio: 260 mm

Trasportatore

Numero di pompe: 1

Tipo di collegamento: Schuko a 2 poli

Tensione di funzionamento: 230 V

Frequenza di rete: 50 Hz

Corrente nominale: 2,8 A

Monitoraggio della temperatura: integrato

Temperatura materiale (permanente) max.: 35 °C

Prevalenza max.: 6,4 m

Numero di giri: 2900 U/min

Potenza P1: 0,65 kW

Potenza P2: 0,35 kW

Tipo di funzionamento: S3 - 30%

Tipo di cavo di collegamento della pompa: H03 VV-F 3G 0,75 mm²

Tipo di girante: Trituratore

Lunghezza del cavo di alimentazione della pompa: 1,6 m

Comando

Tipo di collegamento: Schuko a 2 poli