

Modulo ispezione e spurgo Staufix DN 200, non interrato



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 700200
GTIN (EAN): 4026092075975
Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Facile conversione in Staufix tipo 1
- Pendenza di soli 8 mm
- Accesso rapido e senza utensili per la pulizia

Descrizione

Il modulo di ispezione e spurgo per acque di scarico con e senza sostanze fecali consente un comodo accesso ai condotti delle acque di scarico per i lavori di ispezione e manutenzione. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente integrati con un massimo di due clapet ed una chiusura di emergenza o convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Caratteristiche generali

Colore:	nero
Larghezza nominale (DN):	200
Diametro esterno (DA):	200 mm
Indicazione della larghezza nominale:	Idraulica pari a DN 150
Tipo di acque di scarico:	Acque di scarico con e senza sostanze fecali
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione

Dimensioni

Peso netto:	3,4 kg
Peso lordo:	6 kg
Salto di pendenza:	8 mm
Lunghezza:	586 mm
Larghezza:	233 mm
Altezza:	306 mm
Lunghezza imballaggio:	524 mm
Larghezza imballaggio:	222 mm
Altezza imballaggio:	265 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Coperchio di chiusura
Coperchio di chiusura:	Chiusura manuale