


Valvola antiriflusso Staufix DN 90, non interrato, Tipo 1



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 720090
 GTIN (EAN): 4026092076002
 Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Semplice conversione successiva in Staufix tipo 2 o StaufixControl
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- Semplice manutenzione e pulizia senza l'ausilio di utensili

Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno e contemporaneamente funge da chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere integrati senza problemi con una seconda cerniera o convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Variante

Chiusura di emergenza: sì
 Clapet antiriflusso meccaniche: 1

Caratteristiche generali

Colore: nero
 Norma: EN 13564
 Larghezza nominale (DN): 90
 Diametro esterno (DA): 90 mm
 Tipo di acque di scarico: Acque di scarico senza sostanze fecali
 Situazione di installazione: all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato
 Condizioni di consegna: pronto all'installazione
 Protezione antiriflusso: Tipo 1

Dimensioni

Peso netto:	1,3 kg
Peso lordo:	3,9 kg
Salto di pendenza:	8 mm
Lunghezza:	385 mm
Larghezza:	167 mm
Altezza:	230 mm
Lunghezza imballaggio:	386 mm
Larghezza imballaggio:	163 mm
Altezza imballaggio:	198 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Coperchio di chiusura
Coperchio di chiusura:	Chiusura manuale