


## Valvola antiriflusso Staufix DN 150, non interrato, Tipo 1



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 720150  
GTIN (EAN): 4026092076088  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Semplice conversione successiva in Staufix tipo 2 o StaufixControl
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- Semplice manutenzione e pulizia senza l'ausilio di utensili

### Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno e contemporaneamente funge da chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere integrati senza problemi con una seconda cerniera o convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

#### Variante

Chiusura di emergenza: sì  
Clapet antiriflusso meccaniche: 1

#### Caratteristiche generali

Colore: nero  
Norma: EN 13564  
Larghezza nominale (DN): 150  
Diametro esterno (DA): 160 mm  
Tipo di acque di scarico: Acque di scarico senza sostanze fecali  
Situazione di installazione: all'interno degli edifici - canale di scarico non interrato  
Condizioni di consegna: pronto all'installazione  
Protezione antiriflusso: Tipo 1

**Dimensioni**

Peso netto:	3,2 kg
Peso lordo:	3,97 kg
Salto di pendenza:	8 mm
Lunghezza:	523 mm
Larghezza:	216 mm
Altezza:	306 mm
Lunghezza imballaggio:	524 mm
Larghezza imballaggio:	222 mm
Altezza imballaggio:	265 mm

**Caratteristiche di copertura**

Tipo di copertura:	Coperchio di chiusura
Coperchio di chiusura:	Chiusura manuale