

## Valvola antiriflusso Staufix DN 200, non interrato, Tipo 1



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 720200  
GTIN (EAN): 4026092076118  
Gruppo di prezzo: 10

### Vantaggi

- Semplice conversione successiva in Staufix tipo 2 o StaufixControl
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- Semplice manutenzione e pulizia senza l'ausilio di utensili

### Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno e contemporaneamente funge da chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere integrati senza problemi con una seconda cerniera o convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

#### Variante

Chiusura di emergenza: sì  
Clapet antiriflusso meccaniche: 1

#### Caratteristiche generali

Colore: nero  
Norma: EN 13564  
Larghezza nominale (DN): 200  
Diametro esterno (DA): 200 mm  
Indicazione della larghezza nominale: Idraulica pari a DN 150  
Tipo di acque di scarico: Acque di scarico senza sostanze fecali  
Situazione di installazione: all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato  
Condizioni di consegna: pronto all'installazione  
Protezione antiriflusso: Tipo 1

#### Dimensioni

Peso netto: 3,7 kg  
Peso lordo: 6,3 kg  
Salto di pendenza: 8 mm  
Lunghezza: 586 mm

Larghezza:	233 mm
Altezza:	306 mm
Lunghezza imballaggio:	524 mm
Larghezza imballaggio:	222 mm
Altezza imballaggio:	265 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Coperchio di chiusura

Coperchio di chiusura:

Chiusura manuale