


Corpo base Staufix tipo 2 DN 125-200, non interrato



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 730000.15
 GTIN (EAN): 4026092076262
 Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Facile conversione in StaufixControl
- Installazione flessibile
- Sono disponibili diverse coperture per l'installazione a pavimento

Descrizione

Il corpo base Staufix per le acque di scarico non contenenti sostanze fecali è dotato di due clapet meccaniche, che si chiudono automaticamente in caso di riflusso. Una clapet serve anche come chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Raccordo maschio e manicotto nelle dimensioni richieste sono disponibili in via opzionale. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente convertiti nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Variante

Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori:	no
Chiusura di emergenza:	sì
Clapet antiriflusso meccaniche:	2

Caratteristiche generali

Colore:	nero
Norma:	EN 13564
Larghezza nominale (DN):	125-200
Indicazione della larghezza nominale:	Idraulica pari a DN 150
Situazione di installazione:	all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato
Condizioni di consegna:	pronto all'installazione
Protezione antiriflusso:	Tipo 2

Dimensioni

Peso netto:	2,5 kg
Peso lordo:	5,1 kg
Salto di pendenza:	8 mm
Lunghezza:	353 mm
Larghezza:	216 mm
Altezza:	306 mm
Lunghezza imballaggio:	524 mm
Larghezza imballaggio:	222 mm
Altezza imballaggio:	265 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Coperchio di chiusura
Blocco:	Chiusura a leva rapida
Coperchio di chiusura:	Chiusura manuale