


Valvola antiriflusso Staufix DN 100, non interrato, Tipo 2



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 730100
 GTIN (EAN): 4026092076354
 Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- La valvola a cerniera contro i roditori opzionale garantisce una sicurezza supplementare.
- Montaggio flessibile, disponibilità di diverse coperture per l'installazione nel pavimento
- In alternativa, disponibile anche come set modulare

Descrizione

La valvola antiriflusso per le acque di scarico senza materie fecali è dotata di due cerniere meccaniche, le quali si chiudono in automatico in caso di ristagno. Una cerniera serve contemporaneamente come chiusura di emergenza bloccabile manualmente. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere convertiti senza problemi nella valvola antiriflusso StaufixControl.

Variante

| | |
|--|----|
| Clapet in acciaio inox per protezione contro i roditori: | no |
| Chiusura di emergenza: | sì |
| Clapet antiriflusso meccaniche: | 2 |

Caratteristiche generali

| | |
|------------------------------|---|
| Colore: | nero |
| Norma: | EN 13564 |
| Larghezza nominale (DN): | 100 |
| Diametro esterno (DA): | 110 mm |
| Tipo di acque di scarico: | Acque di scarico senza sostanze fecali |
| Situazione di installazione: | all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato |
| Condizioni di consegna: | pronto all'installazione |
| Protezione antiriflusso: | Tipo 2 |

Dimensioni

| | |
|------------------------|---------|
| Peso netto: | 1,4 kg |
| Peso lordo: | 1,83 kg |
| Salto di pendenza: | 8 mm |
| Lunghezza: | 389 mm |
| Larghezza: | 167 mm |
| Altezza: | 230 mm |
| Lunghezza imballaggio: | 386 mm |
| Larghezza imballaggio: | 163 mm |
| Altezza imballaggio: | 198 mm |

Caratteristiche di copertura

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Tipo di copertura: | Coperchio di chiusura |
| Coperchio di chiusura: | Chiusura manuale |