



Modulo ispez. e spurgo Controlfix senza bocchettone, non interrato



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 80000
GTIN (EAN): 4026092053812
Gruppo di prezzo: 30

Vantaggi

- Facile conversione in Staufix SWA
- Manutenzione veloce, semplice e senza utensili
- Accesso rapido e senza utensili per la pulizia

Descrizione

Il modulo di ispezione e spurgo premium per acque di scarico con e senza sostanze fecali consente un comodo accesso ai condotti delle acque di scarico per i lavori di ispezione e manutenzione. Grazie al sistema modulare KESSEL, gli impianti preesistenti possono essere facilmente convertiti in una valvola antiriflusso premium Staufix SWA o Staufix FKA o in una stazione di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

Caratteristiche generali

Colore:	nero
Tipo di acque di scarico:	Acque di scarico con e senza sostanze fecali all'interno degli edifici – canale di scarico non interrato
Situazione di installazione:	Kit modulare per il montaggio finale in cantiere

Dimensioni

Peso netto:	6,78 kg
Peso lordo:	8,28 kg
Salto di pendenza:	9 mm
Lunghezza:	486 mm
Larghezza:	350 mm
Altezza:	422 mm
Lunghezza imballaggio:	643,2 mm
Larghezza imballaggio:	350 mm
Altezza imballaggio:	421,8 mm

Serbatoio/corpo base

Tipo di bocchettone:

opzionale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Copertura di protezione

Materiale della copertura :

Materiale plastico

Colore della copertura:

trasparente

Larghezza della copertura:

350 mm

Altezza della copertura:

165 mm

Lunghezza della copertura:

542 mm

Blocco:

Chiusura a clip