

## Pozzetto di prelievo LW 400, DN 100/150, classe D



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915880D

GTIN (EAN): 4026092025062

Gruppo di prezzo: 60

### Descrizione

Pozzetto di prelievo LW 400 per gli impianti di separazione, per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, impermeabile, resistente alle acque di scarico aggressive. Profondità di installazione minima ottenibile mediante taglio.

Direzione di flusso:

diritta Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL.

#### Caratteristiche generali

Colore:	nero
Materiale:	PE
ATEX:	no

#### Dimensioni

Peso netto:	39 kg
Peso lordo:	45 kg
Salto di pendenza:	120 mm
Profondità di posa:	400 - 1300 mm
Tipo di regolazione in altezza:	rialzo telescopico
Lunghezza imballaggio:	700 mm
Larghezza imballaggio:	800 mm
Altezza imballaggio:	1270 mm

#### Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	120 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	100 mm
Larghezza nominale (DA) dell'entrata:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	100 mm
Diametro interno del serbatoio (DI):	400 mm

#### Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Piastra di copertura
--------------------	----------------------

Materiale della copertura :  
Colore della copertura:  
Classe di carico:  
Tenuta:

Ghisa grigia  
nero  
D 400 (EN 124)  
tenuta antiodore e a tenuta stagna