

## Pozzetto di prelievo d: 450 mm, DN 100, classe D



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915881D  
GTIN (EAN): 4026092055410  
Gruppo di prezzo: 60

### Descrizione

Pozzetto di prelievo LW 450 per gli impianti di separazione, per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, impermeabile, resistente alle acque di scarico aggressive. Profondità di installazione minima ottenibile mediante taglio.

Direzione di flusso:

diritta Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL.

#### Caratteristiche generali

Colore: nero  
Materiale: PE

#### Dimensioni

Peso netto: 47 kg  
Peso lordo: 53 kg  
Salto di pendenza: 160 mm  
Profondità di posa: 950 - 1300 mm  
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico  
Lunghezza: 730 mm  
Lunghezza imballaggio: 700 mm  
Larghezza imballaggio: 800 mm  
Altezza imballaggio: 1200 mm

#### Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio: 205 mm  
Larghezza nominale (DA) della uscita: 110 mm  
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100 mm  
Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 110 mm  
Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100 mm  
Diametro interno del serbatoio (DI): 450 mm

#### Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Piastra di copertura

Materiale della copertura :  
Colore della copertura:  
Classe di carico:  
Tenuta:

Ghisa grigia  
nero  
D 400 (EN 124)  
tenuta antiodore e a tenuta stagna