

Pozzetto di prelievo DN 250, classe D



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 915884D
GTIN (EAN): 4026092086315
Gruppo di prezzo: 60

Descrizione

Pozzetto di prelievo LW 450 per gli impianti di separazione, per l'installazione interrata, funzionante a vuoto, impermeabile, resistente alle acque di scarico aggressive. Rialzo in materiale plastico per la compensazione continua del livello e dell'altezza. Direzione di flusso:

diritta Per la classe di carico D è necessario installare in loco una piastra di distribuzione del carico. I piani di rinforzo sono disponibili presso KESSEL. Sistema di pozzetto

Caratteristiche generali

Materiale:	PE
Larghezza nominale (DN):	250
Diametro esterno (DA):	260 mm

Dimensioni

Peso netto:	15 kg
Peso lordo:	15 kg
Salto di pendenza:	160 mm
Profondità di posa:	950 - 1300 mm
Lunghezza imballaggio:	700 mm
Larghezza imballaggio:	800 mm
Altezza imballaggio:	1200 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Ghisa grigia
Classe di carico:	D 400 (EN 124)
Tenuta:	tenuta antiodore e a tenuta stagna