

Separatore grassi EasyClean free NS 25, Standard

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93025.01

GTIN (EAN):

Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Installabile successivamente fino ad Auto Mix & Pumn
- Funzionamento a bassa manutenzione

Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato ed è dotato di pendenze verso il centro per uno smaltimento rapido e pulito. Due coperchi tenuta antiodore con chiusure a leva rapida consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Variante

Variante di smaltimento:

Sistema Schredder-Mix:

Cestello di raccolta fanghi:

Dimensioni nominali (NS):

SonicControl:

Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988:

no

Tipo di smaltimento: manuale con tubo flessibile di aspirazione

Portata (DIN 19901): F3

Caratteristiche generali

Materiale: PE Norma: EN 1825

Situazione di installazione: all'interno degli edifici – installazione d'appoggio Condizioni di consegna: Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento

devono essere collegati in cantiere)

Dimensioni

Diametro: 630 mm Lunghezza della superficie di installazione: 4760 mm Larghezza della superficie di installazione: 1350 mm Altezza della superficie di installazione: 1555 mm



Lunghezza d'ingombro:4500 mmLarghezza d'ingombro:1350 mmAltezza d'ingombro:1525 mm

Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del

serbatoio:

Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del 1100 mm

serbatoio:

Larghezza nominale (DA) della uscita:

Larghezza nominale (DN) dell'uscita:

200 mm

Larghezza nominale (DA) dell'entrata:

200 mm

Larghezza nominale (DN) dell'entrata:

200 mm

Collegamento del bocchettone di entrata/uscita: Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN

19560, PP o AS

1030 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Coperchio

Materiale della copertura: Materiale plastico

Colore della copertura: nero

Blocco: Chiusura a leva rapida Tenuta: tenuta antiodore

Contenuto di acque di scarico

Contenuto del separatore: 1200 l
Volume complessivo: 3700 l
Contenuto del sedimentatore: 2500 l
Quantità di grassi accumulabile: 1000 l

Comando

Centralina: no