

## Separatore grassi EasyClean free NS 50, Direct

### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93050.01/D  
GTIN (EAN): 4026092103807  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- Funzionamento a bassa manutenzione
- Smaltimento odori ridotti a serbatoio chiuso

### Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato ed è dotato di pendenze verso il centro per uno smaltimento rapido e pulito. Due coperchi tenuta antiodore con chiusura a leva rapida consentono un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Per lo smaltimento manuale con odori ridotti è disponibile un bocchettone di smaltimento diretto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

#### Variante

Variante di smaltimento:	Direct
Sistema Schredder-Mix:	no
Cestello di raccolta fanghi:	no
Dimensioni nominali (NS):	50
SonicControl:	no
Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988:	no
Tipo di smaltimento:	manuale
Portata (DIN 19901):	F3

#### Caratteristiche generali

Materiale:	PE
Norma:	EN 1825
Condizioni di consegna:	Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)
In dotazione:	Raccordo Storz B R 2 1/2" per l'autospurgo

#### Dimensioni

Lunghezza della superficie di installazione:	6680 mm
Larghezza della superficie di installazione:	1800 mm
Altezza della superficie di installazione:	1882 mm
Lunghezza d'ingombro:	6200 mm
Larghezza d'ingombro:	1800 mm
Altezza d'ingombro:	1882 mm

#### Serbatoio/corpo base

Potenza nominale (PN):	10
Uscita in pressione (DN):	65
Uscita in pressione (DA):	75 mm

Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	1350 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	1420 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita:	250 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	250 mm
Larghezza nominale (DA) dell'entrata:	250 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	250 mm
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN 19560, PP o AS
<b>Caratteristiche di copertura</b>	
Tipo di copertura:	Coperchio
Materiale della copertura :	Materiale plastico
Colore della copertura:	nero
Blocco:	Chiusura a leva rapida
Tenuta:	tenuta antiodore
<b>Contenuto di acque di scarico</b>	
Contenuto del separatore:	6200 l
Volume complessivo:	11200 l
Contenuto del sedimentatore:	5000 l
Quantità di grassi accumulabile:	2240 l
<b>Comando</b>	
Centralina:	no