

## Separatore di sedimento EasySink ground, NS 2, Classe B



### Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 97202/00B  
GTIN (EAN): 4026092026908  
Gruppo di prezzo: 60

### Vantaggi

- A tenuta stagna
- resistente alle acque di scarico aggressive
- Serbatoio a tenuta antiodore

### Descrizione

Il separatore di sedimento è adatto all'installazione interrata. Il serbatoio di raccolta in materiale plastico resistente nel tempo (PE) è dotato di un serbatoio per i sedimenti estraibile (NS 2 con due serbatoi per i sedimenti) in acciaio inox con un diametro dei fori di 5 mm. Nell'uscita è installata una chiusura antiodore. L'accesso per la pulizia e la manutenzione è possibile attraverso uno o più coperchi di ispezione. Garanzia di 20 anni sul materiale PE. Opzioni:

Diametro dei fori del serbatoio per i sedimenti

#### Variante

Dimensioni nominali (NS):

2

Tipo di smaltimento:

manuale con tubo flessibile di aspirazione

Portata (DIN 19901):

E2

#### Caratteristiche generali

Materiale:

PE

Situazione di installazione:

all'esterno degli edifici – installazione interrata

Condizioni di consegna:

Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento devono essere collegati in cantiere)

#### Dimensioni

Peso netto:

45 kg

Peso lordo:

54 kg

Resistenza all'acqua freatica dal fondo serbatoio:

500 mm

Profondità di posa:

55 - 405 mm

Tipo di regolazione in altezza:

rialzo telescopico, inclinabile di 5 gradi

Lunghezza d'ingombro:

1100 mm

Larghezza d'ingombro:

532 mm

Lunghezza imballaggio:	1200 mm
Larghezza imballaggio:	800 mm
Altezza imballaggio:	875 mm
<b>Serbatoio/corpo base</b>	
Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del serbatoio:	380 mm
Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del serbatoio:	528 mm
Larghezza nominale (DA) della uscita:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita:	100 mm
Larghezza nominale (DA) dell'entrata:	110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata:	100 mm
Collegamento del bocchettone di entrata/uscita:	Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi KG PVC a norma DIN 19534, PP o AS
Diametro interno dell'accesso (DI):	400 mm
Volume del serbatoio di raccolta:	32 l
<b>Caratteristiche di copertura</b>	
Tipo di copertura:	Piastra di copertura
Materiale della copertura :	Ghisa grigia
Colore della copertura:	nero
Larghezza della copertura:	364 mm
Altezza della copertura:	94 mm
Lunghezza della copertura:	364 mm
Blocco:	serrato
Classe di carico:	B 125 (EN 124)
Tenuta:	tenuta antiodore e a tenuta stagna
Chiusura antiodore:	incluso
<b>Comando</b>	
Centralina:	no