

## Hebeanlage Aqualift F XL 300 l Mono, SPF 1500-S3, Schieber



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 11029  
 GTIN: 4026092056967  
 Preisgruppe: 50

### Produktvorteile

- Verschiedene Leistungsklassen verfügbar
- Drucksensor zur sicheren pneumatischen Niveauerfassung
- Höchste Betriebssicherheit durch intelligentes Schaltgerät (Duo)

### Beschreibung

Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

#### Ausführung

Anlagenart:	Einzelanlage
Absperreinrichtung:	Schieber aus Kunststoff
Druckabgang:	waagrecht

#### Allgemeine Merkmale

Farbe:	schwarz
Norm:	EN 12050-1
Abwasserart:	fäkalienhaltig
Einbausituation:	freie Aufstellung
Anlagen Typ:	Mono

#### Abmessungen

Gewicht netto:	76,69 kg
Gewicht brutto:	96,69 kg
Verpackungsmaß Länge:	1650 mm
Verpackungsmaß Breite:	1150 mm
Verpackungsmaß Höhe:	890 mm

#### Behälter/Grundkörper

Behältervolumen:	300 l
------------------	-------

#### Fördereinrichtung

Pumpe:	SPF 1500
--------	----------

Anzahl Pumpen:	1
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m
Betriebsart:	S3 - 50 %
Lauftrad Typ:	Freistromrad
Freier Kugeldurchgang:	40 mm
Steuerung	
Schaltgerät:	Comfort
Instrument Niveauerfassung:	Tauchrohr
Art Niveauerfassung:	pneumatisch
Netzfrequenz:	50 Hz
Betriebsspannung:	400 V