

Pumpenantrieb SPF 5500 400 V, S3, 5 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28025
GTIN: 4026092058626
Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig

Abmessungen

Gewicht netto: 37,12 kg
Gewicht brutto: 40 kg
Verpackungsmaß Länge: 182 mm
Verpackungsmaß Breite: 182 mm
Verpackungsmaß Höhe: 313 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 5500
Anschlussstyp: Direktanschluss
Nennstrom: 9,1 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m
Schutzklasse: I
Trockenlaufsicher: nein
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C
Förderhöhe max.: 28 m
Drehzahl: 2850 U/min
Leistung P1: 5,7 kW
Leistung P2: 4,7 kW
Betriebsart: S3 - 30 %
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Steuerung

Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V
Anschlussstyp: Direktanschluss

Nennstrom:

9,1 A