

## Pumpenantrieb SPF 5500 400 V, S3, 5 m Kabel



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28025  
GTIN: 4026092058626  
Preisgruppe: 90

### Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

#### Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig  
ATEX zertifiziert: nein

#### Abmessungen

Gewicht netto: 37,12 kg  
Gewicht brutto: 40 kg  
Verpackungsmaß Länge: 182 mm  
Verpackungsmaß Breite: 182 mm  
Verpackungsmaß Höhe: 313 mm

#### Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 5500  
Anschlussstyp: Direktanschluss  
Nennstrom: 9,1 A  
Schutzklasse: I  
Trockenlaufsicher: nein  
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)  
Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert  
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C  
Förderhöhe max.: 28 m  
Drehzahl: 2850 U/min  
Leistung P1: 5,7 kW  
Leistung P2: 4,7 kW  
Betriebsart: S3 - 30 %  
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m

#### Steuerung

Netzfrequenz: 50 Hz  
Betriebsspannung: 400 V

Anschlussstyp:  
Nennstrom:

Direktanschluss  
9,1 A