

Pumpenantrieb SPF 1500 400 V, S1, 5 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28065
GTIN: 4026092058848
Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig
ATEX zertifiziert: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 27 kg
Gewicht brutto: 29 kg
Verpackungsmaß Länge: 182 mm
Verpackungsmaß Breite: 182 mm
Verpackungsmaß Höhe: 313 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 1500
Anschlusstyp: Direktanschluss
Nennstrom: 2,7 A
Schutzklasse: I
Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C
Förderhöhe max.: 8 m
Drehzahl: 1415 U/min
Leistung P1: 1,4 kW
Leistung P2: 1,1 kW
Betriebsart: S1
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m

Steuerung

Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V

Anschlussstyp:
Nennstrom:

Direktanschluss
2,7 A