


Tauchpumpe Aquadive GTF 500 resistant, mit Schwimmerschalter, 10 m



Artikelinformationen

Artikelnummer: 280850
 GTIN: 4026092082539
 Preisgruppe: 20

Produktvorteile

- Freistromrad für höchste Betriebssicherheit
- Längswasserdicht vergossene Anschlussleitung
- Integrierte Flachabsaugung

Beschreibung

- Tauchpumpe GTF 500 resistant für fäkalienfreies Abwasser
- Gehäuse aus korrosions- und säurebeständigem Kunststoff/Edelstahl
 - beständig gegen salzhaltige Medien und Kondensat aus Brennwertgeräten
 - mit längswasserdicht vergossener Anschlussleitung
 - mit Schwimmerschalter zur Niveauerfassung
 - mit abnehmbarem Ansaugkorb und Tragegriff
 - mit senkrechtem Druckabgang
 - mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit
 - mit integrierter Flachabsaugung

Ausführung

Pumpensteuerung:
 Druckabgang:

Schwimmerschalter
 senkrecht

Allgemeine Merkmale

Material:
 Norm:
 Abwasserart:
 Kabellänge:

Kunststoff
 EN 12050-2
 fäkalienfrei
 10 m

Abmessungen

Gewicht netto:	6,76 kg
Gewicht brutto:	7,8 kg
Länge:	185 mm
Breite:	120 mm
Höhe:	220 mm
Verpackungsmaß Länge:	276 mm
Verpackungsmaß Breite:	241 mm
Verpackungsmaß Höhe:	265 mm
Abwasserinhalt	
Druckanschluss:	R 1 ¼"
Fördereinrichtung	
Pumpe:	GTF 500 resistant
Anzahl Pumpen:	1
Gewicht Pumpe:	6 kg
Anschlusstyp:	Schuko 2-polig
Nennstrom:	2,5 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	10 m
Schutzklasse:	I
Isolationsklasse:	F
Cos phi - Leistungsfaktor:	0,91
Schutzart Pumpe:	IP 68 (3m)
Temperaturüberwachung:	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	40 °C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.):	80 °C
Förderhöhe max.:	8 m
Drehzahl:	2800 U/min
Leistung P1:	0,5 kW
Leistung P2:	0,36 kW
Betriebsart:	S1
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	C 16 A
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Lauftrad Typ:	Freistromrad
Freier Kugeldurchgang:	10 mm
Steuerung	
Art Niveauerfassung:	mechanisch
Netzfrequenz:	50 Hz
Betriebsspannung:	230 V
Anschlusstyp:	Schuko 2-polig
Nennstrom:	2,5 A