

Austauschpumpe Aqualift S ersetzt durch 680878



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28501A

GTIN: 4026092003220

Preisgruppe: 00

Beschreibung

Austauschpumpe für fäkalienfreies Abwasser

Ausführung

Baureihe:

ab 01/1996

Pumpensteuerung:

Schwimmerschalter

Allgemeine Merkmale

Norm:

EN 12050-2

Abwasserart:

fäkalienfrei

Abmessungen

Gewicht netto:

6,58 kg

Gewicht brutto:

6,94 kg

Verpackungsmaß Länge:

260 mm

Verpackungsmaß Breite:

260 mm

Verpackungsmaß Höhe:

260 mm

Fördereinrichtung

Pumpe:

KTP 500

Anschlusstyp:

Schuko 2-polig

Betriebsspannung:

230 V

Netzfrequenz:

50 Hz

Nennstrom:

2,2 A

Schutzklasse:

I

Isolationsklasse:

F

Cos phi - Leistungsfaktor:

0,96

Schutzart Pumpe:

IP 68 (3m)

Temperaturüberwachung:

integriert

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:

35 °C

Förderhöhe max.:

8 m

Drehzahl:

2800 U/min

Leistung P1:

0,5 kW

Leistung P2:

0,32 kW

Betriebsart:	S1
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	C 16 A
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m
Steuerung	
Betriebsspannung:	230 V
Anschlusstyp:	Schuko 2-polig
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	C 16 A