

Austauschpumpe Aqualift S ersetzt durch 680877



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28552A

GTIN: 4026092003237

Preisgruppe: 00

Beschreibung

Austauschpumpe für fäkalienfreies Abwasser

Ausführung

Baureihe: ab 01/1996

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Abmessungen

Gewicht netto: 6,33 kg

Gewicht brutto: 6,69 kg

Verpackungsmaß Länge: 260 mm

Verpackungsmaß Breite: 260 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: KTP 500

Gewicht Pumpe: 7 kg

Anschlusstyp: Schuko 2-polig

Betriebsspannung: 230 V

Netzfrequenz: 50 Hz

Nennstrom: 2,2 A

Schutzklasse: I

Isolationsklasse: F

Cos phi - Leistungsfaktor: 0,96

Schutzart Pumpe: IP 68 (3m)

Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 35 °C

Förderhöhe max.: 8 m

Drehzahl: 2800 U/min

Leistung P1: 0,5 kW

Leistung P2: 0,32 kW

Betriebsart:	S1
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	C 16 A
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m
Steuerung	
Betriebsspannung:	230 V
Anschlusstyp:	Schuko 2-polig
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):	C 16 A