

Rohbaukit für Aqualift F Compact befliesbar



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28700X-RBK

GTIN: 4026092106853

Preisgruppe: 20

Beschreibung

Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikit zur Erstellung einer Mono- oder Duohebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser.

Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

KESSEL-Rohbaukit bestehend aus:

- mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueingleich und integriertem Bodenablauf
- Sammelbehälter aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer und 3 m Grundwasser
- inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung
- inklusive Stutzen für Zulauf und Kabelleerrohr

Allgemeine Merkmale

| | |
|-----------------------|---|
| Farbe: | schwarz |
| Abwasserart: | fäkalienhaltig |
| Einbausituation: | Einbau in die Bodenplatte |
| Auslieferungszustand: | vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen) |
| Zulassung: | Z-53.2-484 |
| Geruchsverschluss: | Multistop |

Abmessungen

| | |
|--|-----------------------------|
| Gewicht netto: | 22,5 kg |
| Gewicht brutto: | 22,5 kg |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante | 3000 mm |
| Bodenteil: | |
| Aussparungsmaß Breite: | 800 mm |
| Aussparungsmaß Länge: | 800 mm |
| Einbautiefe: | 490 - 600 mm |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge: | 670 mm |
| Breite: | 590 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 590 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 590 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 675 mm |

Behälter/Grundkörper

| | |
|---|--------|
| Anschluss Kabelleerrohr (DN): | 50 |
| Entlüftungsanschluss (DN): | 70 |
| Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: | 351 mm |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: | 152 mm |
| Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: | 207 mm |
| Zulauf Nennweite (DA): | 110 mm |
| Zulauf Nennweite (DN): | 100 mm |
| Zulauf Anzahl: | 1 |
| Nutzvolumen: | 20 l |
| Behältervolumen: | 40 l |

Abdeckungsmerkmale

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Abdeckungsart: | befliesbare Abdeckplatte |
| Abdeckung Material: | Kunststoff |
| Abdeckung Farbe: | silbergrau |
| Abdeckung Breite: | 366 mm |
| Abdeckung Länge: | 366 mm |
| Ablauffunktion: | ja |
| Verriegelung: | Lock & Lift |