

Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)6,3-10,0 A



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28788
GTIN: 4026092066379
Preisgruppe: 20

Beschreibung

Schaltgerät mit optischer und akustischer Warneinrichtung. Je nach Anschluss an eine Einzel- oder Doppelanlage ist eine erforderliche Absicherung von C 20 A oder C 32 A zu beachten.

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Abmessungen

Gewicht netto: 5,5 kg
Gewicht brutto: 6 kg
Verpackungsmaß Länge: 650 mm
Verpackungsmaß Breite: 405 mm
Verpackungsmaß Höhe: 220 mm

Fördereinrichtung

Anschlusstyp: Direktanschluss
Nennstrom: 6,3 - 10 A

Steuerung

Schaltgerät: Comfort Plus
Motorschutz Schalter: ja
Leistung Standby: 5 W
Erforderliche Absicherung (RCD): 30 mA
Schutzart Schaltgerät: IP 54
Anschlusstyp: Direktanschluss
Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem (SDS): ja
Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): C 32 A C 20 A

Nennstrom:

6,3 - 10 A