


## Grundkörper Ecoguss DN 70, Auslauf senkrecht



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48478  
 GTIN: 4026092033296  
 Preisgruppe: 40

### Produktvorteile

- High-Tech-Verbundwerkstoff Ecoguss
- Höchste Brandschutzstandards
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

### Beschreibung

Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

#### Ausführung

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| System:                    | 125           |
| Abdichtung am Grundkörper: | Anschlussrand |
| Sperrwasserhöhe:           | 50 mm         |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |   |
|------------------------|---|
| Norm:                  | EN 1253-1   |
| Nennweite (DN):        | 70  |
| Außendurchmesser (DA): | 78 mm   |
| Zulassung:             | Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719_V |
| Geruchsverschluss:     | inklusive   |

#### Abmessungen

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Gewicht netto:         | 0,93 kg           |
| Gewicht brutto:        | 1,04 kg           |
| Durchmesser:           | 135 mm            |
| Höhe:                  | 201 mm            |
| Verpackungsmaß Länge:  | 200 mm            |
| Verpackungsmaß Breite: | 200 mm            |
| Verpackungsmaß Höhe:   | 175 mm            |
| Behälter/Grundkörper   |                   |
| Auslauf Anzahl:        | 1                 |
| Material Grundkörper:  | Ecoguss resistant |
| Stutzen Ausführung:    | senkrecht         |