


## Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 80, Auslauf senkrecht



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48683

GTIN: 4026092033371

Preisgruppe: 40

### Produktvorteile

- High-Tech-Verbundwerkstoff Ecoguss
- Höchste Brandschutzstandards
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

### Beschreibung

Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet.

Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet.

Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

#### Ausführung

System:	125
Abdichtung am Grundkörper:	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Sperrwasserhöhe:	50 mm

#### Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	80
Außendurchmesser (DA):	83 mm
Zulassung:	Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
ATEX zertifiziert:	nein
Geruchsverschluss:	inklusive
Abmessungen	
Gewicht netto:	1,33 kg
Gewicht brutto:	1,92 kg
Durchmesser:	348 mm
Höhe:	215 mm
Verpackungsmaß Länge:	360 mm
Verpackungsmaß Breite:	360 mm
Verpackungsmaß Höhe:	250 mm
Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	Ecoguss
Stützen Ausführung:	senkrecht