


Aufsatzstück Variofix System 200, Schlitzrost, V2A, K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 48968
GTIN: 4026092004906
Preisgruppe: 10

Beschreibung

Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag, inklusive Bauzeitschutzabdeckung.

Ausführung

System: 200
Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): W3-I

Abmessungen

Gewicht netto: 2,25 kg
Gewicht brutto: 2,75 kg
Durchmesser: 320 mm
Verstellbereich: 12 - 25
Höhe: 150 mm
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 250 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Breite: 198 mm
Abdeckung Länge: 198 mm
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Rostgröße Länge: 200 mm
Rostgröße Breite: 200 mm
Bodenbelaghöhe max.: 23 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar

Rost

Rostgröße Länge: 200 mm

Rostgröße Breite:

200 mm