

Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Gitterrost, 200 x 200 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 54916
GTIN: 4026092072455
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 125
Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 1253-1
ATEX zertifiziert: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 1,92 kg
Gewicht brutto: 2,02 kg
Höhe: 100 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Höhe: 28 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt
Belastungsklasse: L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm

Form Aufsatzstück:
Aufsatzstück Material:
Maschenweite:

eckig
Edelstahl 1.4301 (V2A)
23 x 23 mm