


## Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H: 6mm, 200x200mm, Gitterrost



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 54928  
 GTIN: 4026092099896  
 Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnere Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

#### Ausführung

System:	125
Hinweis Einbau:	bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
Abdichtung am Aufsatzstück:	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I

#### Abmessungen

Gewicht netto:	4,04 kg
Gewicht brutto:	4,39 kg
Länge:	300 mm
Breite:	300 mm
Höhe:	110 mm
Verpackungsmaß Länge:	395 mm
Verpackungsmaß Breite:	195 mm
Verpackungsmaß Höhe:	320 mm

#### Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Breite:	200 mm
Abdeckung Höhe:	6 mm
Abdeckung Länge:	200 mm
Oberfläche:	gebeizt
Verriegelung:	ingelegt
Belastungsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite:	23 x 23 mm