


Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H: 6mm, 200x200mm, Gitterrost



Artikelinformationen

Artikelnummer: 54928
 GTIN: 4026092099896
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnere Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

System:	125
Hinweis Einbau:	bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
Abdichtung am Aufsatzstück:	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I

Abmessungen

Gewicht netto:	4,04 kg
Gewicht brutto:	4,39 kg
Länge:	300 mm
Breite:	300 mm
Höhe:	110 mm
Verpackungsmaß Länge:	395 mm
Verpackungsmaß Breite:	195 mm
Verpackungsmaß Höhe:	320 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Breite:	200 mm
Abdeckung Höhe:	6 mm
Abdeckung Länge:	200 mm
Oberfläche:	gebeizt
Verriegelung:	ingelegt
Belastungsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite:	23 x 23 mm