


Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. H:15mm, 206x206mm, Gitter, L 15



Artikelinformationen

Artikelnummer: 55130
 GTIN: 4026092107553
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

System: 185
 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 1253-1

Abmessungen

Länge: 206 mm
 Breite: 206 mm
 Höhe: 200 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost
 Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
 Abdeckung Höhe: 15 mm
 Verriegelung: unverriegelt
 Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)
 Rost Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Form Aufsatzstück:
Aufsatzstück Material:

eckig
Edelstahl 1.4301 (V2A)

Rost
Rost Material:

Edelstahl 1.4301 (V2A)