


Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. H:15mm, 300x300mm, Steg, M125



Artikelinformationen

Artikelnummer: 55137
 GTIN: 4026092107621
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnere Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

| | |
|-----------------------------|--|
| System: | 185 |
| Hinweis Einbau: | bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren) |

Allgemeine Merkmale

| | |
|--------------------|-----------|
| Norm: | EN 1253-1 |
| ATEX zertifiziert: | nein |

Abmessungen

| | |
|---------|--------|
| Länge: | 300 mm |
| Breite: | 300 mm |
| Höhe: | 200 mm |

Abdeckungsmerkmale

| | |
|---------------------|------------------------|
| Abdeckungsart: | Stegrost |
| Abdeckung Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Höhe: | 15 mm |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Verriegelung: | unverriegelt |
| Belastungsklasse: | L 15 / M 125 (EN 1253-1) |
| Rost Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Form Aufsatzstück: | eckig |
| Aufsatzstück Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Rost | |
| Rost Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |