


Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF6 DN 100, senkr., 300x300, Git. M125



Artikelinformationen

Artikelnummer: 55150
 GTIN: 4026092107751
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl

Beschreibung

Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxyharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet). Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung ■ 2,4 l/s bei 20 mm Aufstau.

Ausführung

| | |
|---|--|
| System: | 185 |
| Schlammeimer: | ja |
| Abdichtung am Aufsatzstück: | Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren) |
| Sperrwasserhöhe: | 50 mm |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: | 2,5 |
| Auslauf: | senkrecht |
| Klebeflansch Höhe: | 6 mm |

Allgemeine Merkmale

| | |
|--------------------|------------------------|
| Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Auslauf: | senkrecht |
| Klebeflansch Höhe: | 6 mm |
| ATEX zertifiziert: | nein |
| Geruchsverschluss: | inklusive |

Abmessungen

Länge: 300 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 340 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl: 1
Auslauf Nennweite (DN): 100 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Belastungsklasse: M 125 (EN 1253-1)
Rost Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Form Aufsatzstück: eckig
Schlammeimer: ja

Rost

Rost Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)