


## Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF6 DN 100, waagr., 230x230, Git. L15



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 55155  
 GTIN: 4026092107805  
 Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl

### Beschreibung

Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnere Bodenbeläge (z.B. Epoxyharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet). Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung ■ 2,4 l/s bei 20 mm Aufstau.

#### Ausführung

System:	185
Schlammeimer:	ja
Abdichtung am Aufsatzstück:	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Sperrwasserhöhe:	70 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	2,5
Auslauf:	waagrecht

#### Allgemeine Merkmale

Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Auslauf:	waagrecht
Klebeflansch Höhe:	6 mm
Geruchsverschluss:	inklusive

#### Abmessungen

Länge:	230 mm
Breite:	230 mm

Höhe:	220 mm
Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Auslauf Nennweite (DN):	100 mm
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
Rost Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Form Aufsatzstück:	eckig
Schlammeimer:	ja
Rost	
Rost Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)