

Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. Sys 200, Gitterrost, V2A, 200 x 200 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 57410-KF
GTIN: 4026092093283
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück Ferrofix aus Edelstahl mit Klebeflansch ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 200
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Wassereinklassung nach DIN 18534-1 (bis einschließl.): W3-I

Abmessungen

Gewicht netto: 3,11 kg
Gewicht brutto: 3,62 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück
Länge: 300 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 110 mm
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Höhe: 15 mm
Verriegelung: unverriegelt
Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Maschenweite:

23 x 23 mm