


Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 156 x 2514 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 6015250

GTIN: 4026092098219

Preisgruppe: 80

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis W3-I einschließlic):

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN): 125
 Außendurchmesser (DA): 125 mm
 Klebeflansch Höhe: 15 mm
 ATEX zertifiziert: nein

Abmessungen

Länge: 2514 mm
 Breite: 156 mm
 Höhe: 60 mm

Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart:
Abdeckung Farbe:
Verriegelung:
Belastungsklasse:
Rutschhemmklasse:
Aufsatzstück Material:

Gitterrost
silber
eingelegt
L 15 (EN 1253-1)
R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Edelstahl 1.4301 (V2A)