


Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 350 x 350 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 6035035

GTIN: 4026092066485

Preisgruppe: 80

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützten aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

Ausführung

| | |
|--|--|
| Abdichtung am Aufsatzstück: | Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren) |
| Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich): | W3-I |
| Klebeflansch Höhe: | 15 mm |

Allgemeine Merkmale

| | |
|------------------------|--------|
| Nennweite (DN): | 125 |
| Außendurchmesser (DA): | 125 mm |
| Klebeflansch Höhe: | 15 mm |

Abmessungen

| | |
|-----------------|--------|
| Gewicht netto: | 8 kg |
| Gewicht brutto: | 8 kg |
| Länge: | 350 mm |
| Breite: | 350 mm |

| | |
|------------------------|--------|
| Höhe: | 60 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 600 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 200 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 80 mm |

Abdeckungsmerkmale

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Abdeckungsart: | Gitterrost |
| Abdeckung Farbe: | silber |
| Verriegelung: | ingelegt |
| Belastungsklasse: | L 15 (EN 1253-1) |
| Rutschhemmklasse: | R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097 |
| Aufsatzstück Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |