


Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x1000 mm, mittig



Artikelinformationen

Artikelnummer: 6202100

GTIN: 4026092099582

Preisgruppe: 80

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhenniveellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxdharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück:

Position Sinkkasten:

Klebeflansch Höhe:

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

mittig

6 mm

Allgemeine Merkmale

Material:

Nennweite (DN):

Außendurchmesser (DA):

Klebeflansch Höhe:

Edelstahl 1.4301 (V2A)

125

125 mm

6 mm

Abmessungen

Länge:

Breite:

Höhe:

1000 mm

17 mm

75 mm

Abdeckungsmerkmale**Abdeckungsart:****Abdeckung Farbe:****Abdeckung Breite:****Abdeckung Länge:****Verriegelung:****Belastungsklasse:****Rutschhemmklasse:****Schlitzbreite:**

Gitterrost

silber

200 mm

200 mm

eingelegt

L 15 (EN 1253-1)

R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097

17 mm