

## Hofablauf System 200, senkr., Schlitzrost, B 125



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 67922B

GTIN: 4026092038833

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Recyclingfähig
- Erfüllt höchste Schallschutzanforderungen
- Temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius

### Beschreibung

Der Hofablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an Kunststoffrohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

#### Ausführung

|   |     |
|---|-----|
| System:                                 | 200 |
| Schlammeimer:                           | ja  |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: | 4,5 |

#### Allgemeine Merkmale

|                    |      |
|--------------------|------|
| Nennweite (DN):    | 100  |
| Geruchsverschluss: | nein |

#### Abmessungen

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Höhenverstellbarkeit:  | 40 - 150 mm |
| Gewicht netto:         | 3,78 kg     |
| Gewicht brutto:        | 4,18 kg     |
| Verpackungsmaß Länge:  | 340 mm      |
| Verpackungsmaß Breite: | 340 mm      |
| Verpackungsmaß Höhe:   | 240 mm      |

#### Behälter/Grundkörper

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Auslauf Anzahl:       | 1          |
| Material Grundkörper: | Kunststoff |
| Stutzen Ausführung:   | senkrecht  |

#### Abdeckungsmerkmale

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Abdeckungsart: | Schlitzrost rund |
|----------------|------------------|

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Abdeckung Material:    | Ecoguss        |
| Abdeckung Farbe:       | schwarz        |
| Abdeckung Breite:      | 258 mm         |
| Abdeckung Länge:       | 258 mm         |
| Oberfläche:            | erodiert       |
| Rahmen Material:       | Ecoguss        |
| Verriegelung:          | Lock & Lift    |
| Belastungsklasse:      | B 125 (EN 124) |
| Rahmen Breite:         | 258 mm         |
| Rahmen Länge:          | 258 mm         |
| Form Aufsatzstück:     | eckig          |
| Aufsatzstück Material: | Ecoguss        |
| Schlammeimer:          | ja             |