

Pumpenantrieb SPF 1400 230 V, S3, 10 m Kabel, mit Kondensator



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680218

GTIN: 4026092066775

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart:	fäkalienhaltig
ATEX zertifiziert:	nein

Abmessungen

Gewicht netto:	27,2 kg
Gewicht brutto:	30 kg
Verpackungsmaß Länge:	585 mm
Verpackungsmaß Breite:	350 mm
Verpackungsmaß Höhe:	380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe:	SPF 1400
Anschlussstyp:	Direktanschluss
Nennstrom:	7,3 A
Schutzklasse:	I
Trockenlaufsicher:	ja
Schutzart Pumpe:	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung:	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	40 °C
Förderhöhe max.:	7 m
Drehzahl:	1370 U/min
Leistung P1:	1,6 kW
Leistung P2:	1,1 kW
Betriebsart:	S3 - 50 %
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	10 m

Steuerung

Netzfrequenz:	50 Hz
Betriebsspannung:	230 V
Anschlussstyp:	Direktanschluss

Nennstrom:

7,3 A