

Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S3, 10 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680442

GTIN: 4026092072851

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart:	fäkalienhaltig
ATEX zertifiziert:	nein

Abmessungen

Gewicht netto:	26 kg
Gewicht brutto:	29,3 kg
Verpackungsmaß Länge:	585 mm
Verpackungsmaß Breite:	350 mm
Verpackungsmaß Höhe:	380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe:	SPF 4500
Anschlussstyp:	Direktanschluss
Nennstrom:	7,5 A
Schutzklasse:	I
Trockenlaufsicher:	ja
Schutzart Pumpe:	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung:	über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	40 °C
Förderhöhe max.:	20 m
Drehzahl:	2850 U/min
Leistung P1:	4,5 kW
Leistung P2:	3,5 kW
Betriebsart:	S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	10 m

Steuerung

Netzfrequenz:	50 Hz
Betriebsspannung:	400 V

Anschlussstyp:
Nennstrom:

Direktanschluss
7,5 A