

Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S1, 10 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680443

GTIN: 4026092072868

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

| | |
|--------------------|----------------|
| Abwasserart: | fäkalienhaltig |
| ATEX zertifiziert: | nein |

Abmessungen

| | |
|------------------------|---------|
| Gewicht netto: | 32 kg |
| Gewicht brutto: | 35,3 kg |
| Verpackungsmaß Länge: | 585 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 350 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 380 mm |

Fördereinrichtung

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Pumpe: | SPF 4500 |
| Anschlussstyp: | Direktanschluss |
| Nennstrom: | 7,7 A |
| Schutzklasse: | I |
| Trockenlaufsicher: | ja |
| Schutzart Pumpe: | IP 68 (3m/48h) |
| Temperaturüberwachung: | über Schaltgerät gesteuert |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: | 40 °C |
| Förderhöhe max.: | 20 m |
| Drehzahl: | 2845 U/min |
| Leistung P1: | 4,5 kW |
| Leistung P2: | 3,7 kW |
| Betriebsart: | S1 |
| Typ Anschlussleitung Pumpe: | H07RN-F 7G 1,5 mm ² |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe: | 10 m |

Steuerung

| | |
|-------------------|-------|
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Betriebsspannung: | 400 V |

Anschlussstyp:
Nennstrom:

Direktanschluss
7,7 A