

Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S3, 10 m Kabellänge



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680524

GTIN: 4026092074893

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart:	fäkalienhaltig
ATEX zertifiziert:	nein

Abmessungen

Gewicht netto:	25,2 kg
Gewicht brutto:	28 kg
Verpackungsmaß Länge:	585 mm
Verpackungsmaß Breite:	350 mm
Verpackungsmaß Höhe:	380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe:	SPF 3000
Anschlussstyp:	Direktanschluss
Nennstrom:	5,4 A
Schutzklasse:	I
Trockenlaufsicher:	ja
Schutzart Pumpe:	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung:	über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	40 °C
Förderhöhe max.:	16 m
Drehzahl:	2845 U/min
Leistung P1:	3,2 kW
Leistung P2:	2,7 kW
Betriebsart:	S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 7G 1,5 mm ²
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m

Steuerung

Netzfrequenz:	50 Hz
Betriebsspannung:	400 V

Anschlussstyp:
Nennstrom:

Direktanschluss
5,4 A