


## Austauschpumpe für Pumpstation trockene Aufstellung SPF 4500-S1



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 680534

GTIN: 4026092074954

Preisgruppe: 90

### Beschreibung

Austauschpumpe Typ SPF 4500-S1 für Pumpstation Aqualift FXL, trockene Aufstellung

#### Ausführung

Pumpensteuerung: Schaltgerät

#### Allgemeine Merkmale

Kabellänge: 10 m

ATEX zertifiziert: nein

#### Abmessungen

Gewicht netto: 33,2 kg

Gewicht brutto: 36 kg

Verpackungsmaß Länge: 585 mm

Verpackungsmaß Breite: 350 mm

Verpackungsmaß Höhe: 380 mm

#### Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 4500

Anschlusstyp: Direktanschluss

Betriebsspannung: 400 V

Netzfrequenz: 50 Hz

Nennstrom: 7,5 A

Schutzklasse: I

Isolationsklasse: F

Cos phi - Leistungsfaktor: 0,85

Schutzart Pumpe: IP 68

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C

Förderhöhe max.: 20 m

Drehzahl: 2850 U/min

Leistung P1: 4,2 kW

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Leistung P2:                                | 3,5 kW                             |
| Betriebsart:                                | S3 - 50 %                          |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): | Absicherung über Schaltgerät 400 V |
| Typ Anschlussleitung Pumpe:                 | H07RN-F 7G 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe:           | 10 m                               |
| Steuerung                                   |                                    |
| Anschlusstyp:                               | Direktanschluss                    |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): | Absicherung über Schaltgerät 400 V |