

Austauschpumpe Aquadive SPZ 1000 resistant



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680951

GTIN: 4026092093788

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Austauschpumpe Aquadive, beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen.

Allgemeine Merkmale

ATEX zertifiziert: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 9,67 kg

Gewicht brutto: 10,37 kg

Verpackungsmaß Länge: 379 mm

Verpackungsmaß Breite: 326 mm

Verpackungsmaß Höhe: 293 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPZ 1000

Anschlusstyp: codierter Stecker

Betriebsspannung: 230 V

Netzfrequenz: 50 Hz

Nennstrom: 5,2 A

Schutzklasse: I

Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 35 °C

Förderhöhe max.: 10 m

Drehzahl: 2800 U/min

Leistung P1: 1,2 kW

Leistung P2: 0,7 kW

Betriebsart: S3 - 50 %

Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): C 16 A

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm²

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m

Steuerung

Anschlusstyp: codierter Stecker

Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): C 16 A